Broca diamantada

DB 600 F *SUPRA*



Propiedades

Forma	Soldado al vacío
Borde	Continuo
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Materiales

Gres fino	●
Baldosas	●
Azulejos refractarios esmaltados	●

Uso del producto

Broca diamantada para aplicación en seco para el taladrado exacto y puntual en materiales duros - Cantos limpios - Agujeros precisos - Sin desprendimiento, agrietado o astillado - Cera refrigerante integrada - No requiere agua - Excelente relación de costo y rendimiento

Áreas de aplicación

- Mamposteros
- Constructores de cocinas
- Calefacción
- Fontanería

Diámetro en mm	Recepción	Revoluciones permitidas	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm: Núm./Altura	Unidad de embalaje	Referencia
10	1/4" Bit, hexagonal	3000 U/min	40	1 / 10	1	325383
12	1/4" Bit, hexagonal	3000 U/min	40	1 / 10	1	325384
14	1/4" Bit, hexagonal	3000 U/min	40	1 / 10	1	325528
6	1/4" Bit, hexagonal	3000 U/min	32	1 / 10	1	325382

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro en mm	Recepción	Revoluciones permitidas	Largo útil (vástago) en mm	Segmentos en mm: Núm./Altura	Unidad de embalaje	Referencia
8	1/4" Bit, hexagonal	3000 U/min	40	1 / 10	1	325527

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de