Cepillo circular, alambre trenzado

BR 600 Z

Uso del producto

Cepillo de rueda para el pre y post-tratamiento de los cordones de soldadura - Para la eliminación agresiva de incrustaciones, óxido, escoria - Para trabajos pesados de cepillado y desbarbado

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de andamios
- Construcción en metal
- Construcción en acero
- Cerrajería

Diámetro x ancho x perforación en mm	Material del alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Número trenzas	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 14 x 22,23	Acero	0,50	22	20	12500 U/min	1	358311
115 x 14 x 22,23	Acero inoxidable	0,50	22	20	12500 U/min	1	358342
178 x 14 x 22,23	Acero	0,50	42	30	9000 U/min	1	358313
178 x 14 x 22,23	Acero inoxidable	0,50	42	30	9000 U/min	1	363720

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de