Cepillo de copa con hilo, alambre trenzado

BT 600 Z







Uso del producto

Para trabajos de cepillado agresivo en grandes superficies planas - Para preparar las superficies metálicas antes de barnizar- El diseño de alambre ondulado estable facilita la limpieza y la eliminación de escoria, óxido, escamas y residuos de concreto - Para utilizar en amoladora de 115 y 180 mm

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	●

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de andamios
- Construcción en metal
- Construcción en acero
- Cerrajería

Diámetro en mm	Recepción	Material del alambre	Grosor del alambre en mm	Longitud del alambre en mm	Número trenzas	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
65	rosca M 14	Acero	0,35	22	18	12500 U/min	1	358334
65	rosca M 14	Acero	0,50	22	18	12500 U/min	1	358335
65	rosca M 14	Acero inoxidable	0,50	22	18	12500 U/min	1	358340
80	rosca M 14	Acero	0,50	22	20	8500 U/min	1	358337
100	rosca M 14	Acero	0,50	27	22	8500 U/min	1	358338

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de