
Rueda mil hojas

SM 611





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Plástico	●
Metal universal	●

Uso del producto

Rueda abrasiva con láminas de tela esmeril rectas, dispuestas en forma radial - Para distintas aplicaciones sobre materiales diversos - Se adapta perfectamente al contorno de la pieza trabajada - Genera un patrón de rayado uniforme debido a la continua renovación del grano abrasivo

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x perforación en mm	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 U/min	5	12075
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 U/min	5	12077
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 U/min	5	12078
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 U/min	5	12079
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 U/min	5	12080
165 x 25 x 43,1	180	50 m/s	5800 U/min	5	12082

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x ancho x perforación en mm	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 U/min	5	12090
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 U/min	5	12092
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 U/min	5	12093
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 U/min	5	12095
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 U/min	5	12097
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 U/min	3	12107
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 U/min	3	12108
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 U/min	3	12167
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 U/min	3	12168
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 U/min	3	12170
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 U/min	2	12212

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de