

Disco de corte diamantado

DT 602 A SUPRA



Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Segmentos amplios
Agresividad	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ □ □ □

Uso del producto

Buena velocidad de corte - Larga vida útil - Segmentos protectores para la protección del núcleo - Buena relación de costo y rendimiento - Desarrollado especialmente para la aplicación en asfalto - Utilizable también en cortadoras de juntas eléctricas

Materiales

Asfalto	●
Arenisca calcárea	●

Áreas de aplicación

- ▶ Obras subterráneas
- ▶ Construcción vial
- ▶ Construcción de tuberías
- ▶ Depósito

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092
400 x 25,4	100 m/s	4800 U/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240
450 x 25,4	100 m/s	4300 U/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128
500 x 25,4	100 m/s	3900 U/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

