# Disco de corte diamantado

# **DT 900 FT** *SPECIAL*



## Propiedades

| | |
|---|---|
| Forma | Sinterizado |
| Segmentación | Turbo continuo |
| Agresividad | ■■■■■■■ |
| Durabilidad | ■■■■■■□ |

## Materiales

| | |
|---|---|
| Gres fino | ● |
| Baldosas | ● |
| Azulejos refractarios esmaltados | ● |
| Granito | ● |

## Uso del producto

Disco profesional delgado de 1,4 mm turbo fino para aplicaciones extremas en porcelanato - Resultados con calidad superior - Borde cerrado con dentado turbo - Cantos limpios y sin roturas

## Áreas de aplicación

- Mamposteros
- Constructores de cocinas
- Jardinería y paisajismo

| Diámetro x perforación en mm | Vmax m/s | Revoluciones permitidas | Segmentos en mm: Acabado del borde/Ancho/Altura | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13300 U/min | borde cerrado Turbo / 1,4 / 7,5 | 1 | 325392 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 U/min | borde cerrado Turbo / 2 / 7 | 1 | 330628 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6600 U/min | borde cerrado Turbo / 2 / 7 | 1 | 330629 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de