
Disco de corte

A 60 TZ *SPECIAL*





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■■□

Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	◑

Uso del producto

Disco de corte agresivo y de excelente vida útil - Baja carga térmica - No contaminante del acero inoxidable debido a su muy bajo contenido de hierro, azufre y cloro cuyos valores se sitúan por debajo de los máximos permitidos por las normas internacionales más exigentes

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Construcción en metal
- Cerrajería
- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 U/min	25	202400

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de