

# Disco de corte

# A 980 TZ SPECIAL



## Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■■■□
Agresividad	■■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■■□

## Uso del producto

Disco de corte ultrafino - Tiempos de corte muy bajos aún en materiales muy duros - Baja carga térmica y rebabas casi inexistentes - No contaminante del acero inoxidable debido a su muy bajo contenido de hierro, azufre y cloro, cuyos valores se sitúan por debajo de los máximos permitidos por las normas internacionales más exigentes - Envasado en nuevo box Kronenflex® que lo protege de la humedad y aumenta aún más su vida útil

## Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●

## Áreas de aplicación

- ▶ Construcción de instalaciones
- ▶ Fabricación de aparatos y tanques
- ▶ Construcción en metal
- ▶ Cerrajería
- ▶ Industria de procesamiento de acero inoxidable
- ▶ Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	322182

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

