Disco de desbaste

A 24 R *SUPRA*

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■□□□
Agresividad	■■■■■□□
Durabilidad	■■■■■□□

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	◑
Fundición	◑

Uso del producto

Disco de alta calidad para todo tipo de trabajos de desbarbado, especialmente acero

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Construcción en metal
- Cerrajería

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	13746
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	13401
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13408
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	13413

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de