

Discos de fibra vulcanizada

FS 964 ACT







Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio cerámico
Revestimiento	cerrado

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	●

Uso del producto

Disco de fibra “premium” con un extraordinario rendimiento en acero - Efecto autoafilante microcristalino - Agresividad alta durante toda su vida útil - Adhesión de grano inmejorable - Especialmente apropiado para aplicaciones duras.

Áreas de aplicación

- Construcción en acero
- Construcción de oleoductos
- Fabricación de aparatos y tanques

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x agujero en mm	Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330479
115 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330481
115 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	13300 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330498
180 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330492

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x agujero en mm	Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Unidad de embalaje	Referencia
180 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330495
180 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	8500 U/min	FS 964	agujero estrella	25	330496

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de