

# Discos de fibra vulcanizada, multibond

# *FS 966 ACT*





## Propiedades

| | |
|---|---|
| Agente aglomerante | Resina sintética |
| Tipo de grano | Óxido de aluminio cerámico |
| Revestimiento | cerrado |

## Materiales

| | |
|---|---|
| Acero inoxidable | ● |

## Uso del producto

Disco de fibra de larga vida útil y alta agresividad durante toda su vida útil, debido al efecto autoafilante de la estructura microcristalina del óxido de aluminio cerámico - La resina refrigerante MULTIBOND le permite lijar "en frío", evitando las manchas que podrían producirse sobre la pieza debido al calor

## Áreas de aplicación

- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de aparatos y tanques

**Granos disponibles:**

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

| Diámetro x agujero en mm | Forma de perforación | grano | Vmax m/s | Revoluciones permitidas | tipo abrasivo flexible | forma núcleo | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | ⊛ 30 | 36 | 80 m/s | 13300 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 316490 |
| 115 x 22 | ⊛ 30 | 40 | 80 m/s | 13300 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 316491 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Diámetro x agujero en mm | Forma de perforación | grano | Vmax m/s | Revoluciones permitidas | tipo abrasivo flexible | forma núcleo | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | ⊛ 30 | 60 | 80 m/s | 13300 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 316492 |
| 115 x 22 | ⊛ 30 | 80 | 80 m/s | 13300 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 316493 |
| 115 x 22 | ⊛ 30 | 50 | 80 m/s | 13300 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 318504 |
| 115 x 22 | ⊛ 30 | 24 | 80 m/s | 13300 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 318532 |
| 180 x 22 | ⊛ 30 | 36 | 80 m/s | 8500 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 316498 |
| 180 x 22 | ⊛ 30 | 40 | 80 m/s | 8500 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 316499 |
| 180 x 22 | ⊛ 30 | 50 | 80 m/s | 8500 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 316500 |
| 180 x 22 | ⊛ 30 | 60 | 80 m/s | 8500 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 316501 |
| 180 x 22 | ⊛ 30 | 80 | 80 m/s | 8500 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 316502 |
| 180 x 22 | ⊛ 30 | 24 | 80 m/s | 8500 U/min | FS 966 | agujero estrella | 25 | 318352 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de