
Discos flaps

# SMT 850 plus SPECIAL





## Propiedades

| | |
|---|---|
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Plato | Tejido de fibra vidrio |
| Forma | convexo 12° |

## Materiales

| | |
|---|---|
| Acero inoxidable | ● |

## Uso del producto

Disco flap de alta calidad combinado – tela esmeril + fibra sintética no tejida – lo cual permite realizar trabajos de desbaste y terminación en un solo paso - Especialmente indicado para el lijado y terminación de cordones de soldadura de acero inoxidable

## Áreas de aplicación

- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de andamios

| Diámetro x perforación en mm | Forma | grano | Índice de finura | Color | Vmax m/s | Revoluciones permitidas | opt. m/s | opt. U/min | Unidad de embalaje | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 x 22,23 | | 60 | grueso | marrón | 80 m/s | 13300 U/min | 42 m/s | 7000 U/min | 5 | 312556 |
| 115 x 22,23 | | 80 | medio | marrón rojizo | 80 m/s | 13300 U/min | 42 m/s | 7000 U/min | 5 | 312557 |
| 115 x 22,23 | | 120 | muy fino | verde | 80 m/s | 13300 U/min | 42 m/s | 7000 U/min | 5 | 312558 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de